



## Açıklama

AquaGlass, çok parlak reçine dökümü için formüle edilmiş, solvent içermeyen bir epoksi bileşimidir. Bu ürün 4 şekilde mevcuttur: Beyaz, buz, yumuşak ve standart

## Kullanım Alanları:

- Nesneleri gömme veya kaplama
- Parlak döküm efekti için yüzeyleri kaplama
- Yaratıcı şekilde mobilya tornalama
- Sanat, Hobi, El işi reçine işleri
- İç mekân kullanımı

## Temel Özellikler

- Uygulama kolaylığı sağlayan çok düşük viskozite
- 10 cm'ye kadar kalınlık
- Uzun kullanım süresi
- Mükemmel Esneklik
- Düşük yapışkanlık ve iyi regülasyon
- Döküm oluşturmaya elverişli
- Köpük veya hava kabarcıkları oluşturmaz
- Vakum veya basınç haznesi gerektirmez

## Fiziksel Özellikleri

Katı İçerik	%100
Yayıma Hızı	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buz, yumuşak ve standart için yaklaşık 1.1 m<sup>2</sup>/kg/mm</li><li>• Beyaz için yaklaşık 0.8 m<sup>2</sup>/kg/mm</li></ul>
Döküm kalınlığı	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beyaz, Buz ve Yumuşak için en fazla 10 cm</li><li>• Standart için en fazla 5 cm</li></ul>
Kullanım Ömrü	1 saat
20°C'de yürünelirlik	Yaklaşık 48 saat
Sertlik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yumuşak için 7 günlük kütleme sonrasında (destek A) 80</li><li>• Buz, Beyaz ve standart için 7 gün sonra (destek D) 80</li></ul>
Tam Kür	7 gün sonra
Yoğunluk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buz, yumuşak ve standart için 1.1 g/cm<sup>3</sup></li><li>• Beyaz için 1.3 g/cm<sup>3</sup></li></ul>
Renk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yumuşak ve standart için kristal berraklığında - Colortek'in Toughmatch renklendiricileri kullanılarak kaplanabilir</li><li>• Beyaz</li><li>• Buz için puslu beyaz</li></ul>

## Gerekli araçlar

- Sertleşirken tozlanmayı engellemek için bir kapak.
- Kâğıt havlu ile silinebilen ve tekrar kullanılabilen dağıtıcı.
- Cildinizi korumak için tek kullanımlık eldivenler
- Karıştırma çubuğu
- Çalışma tezgâhınızı korumak amacıyla plastik mobilya örtüsü.
- Karıştırma kabı
- Reçine ürününüzü desteklemek için mevcuttur, dolayısıyla masaya yapışmaz.
- Kabarcıksız, kusursuz bir son kat için reçine yüzeyinizi aydınlatacak bir meşale
- Nihai ürününüzün düzgün bir döküm içine yerleştirildiğinden emin olmanız için bir su terazisi.
- Damlacıkları engellemek için koli bandı

## Uygulama Koşulları

- Çizim kuru ve temiz olmalıdır.
- Başlamadan önce aletlerinizi ayarlayın.
- Tozsuz bir ortamda çalışın.
- Hazırlık: mühürleyin veya gerekiyorsa gergin bir tuval takviyesi yapın
- Oda sıcaklığı 23-25°C olmalıdır.
- İyice havalandırılmış bir ortamda çalışın.

## Uygulama

- Baz bileşenini bir spatula yardımıyla karıştırın ve ürünün homojen olmasını sağlayın.
- Bileşen A ile bileşen B'yi iyice karıştırın. Manuel karıştırma için bir spatula kullanın, ayrıca ürünün iyice karıştırıldığından emin olmak için dikdörtgen bir çubuk kullanın. Gerekirse, karışımı homojenleştirmek için karıştırılmış malzemeyi başka bir kutuya dökün.
- Reçineyi 2 bileşen karıştırıldıktan sonra 15 ila 20 dakika içinde kullanın. Karıştırılan ürünü yavaşça yüzeye dökün.
- Yüzey kabarcıklarını veya köpüğü patlatmak için saç kurutma makinesi veya ısı tabancası kullanın.
- Büyük ürünler, reaksiyonun ekzotermik olması nedeniyle daha kısa bir kap ömrüne sahip olacaktır.

UYGULAMA SONRASI İLK 24 SAAT BOYUNCA AQUAGLASS'IN DOĞRUDAN GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMASINI ÖNLEMELİSİNİZ

Colortek AquaGlass Soft, kristal berraklığında bir film gibi yumuşak bir kauçuk oluşturacak şekilde kuruyacaktır, ancak daha sert bir yüzey kaplaması gerekiyorsa, AquaGlass Regular ürününün kullanılması tavsiye olunur.

Colortek AquaGlass Regular maksimum 5 cm kalınlıkta dökülmelidir. 5 cm'den büyük kalınlıklar için, birden fazla kat halinde birden fazla kez dökülmelidir.

## Paket Boyutu

	Soft	Frost	White	Regular	Sertleştirici
1 ABD Fiçisi-(kg)	11.7	10.8	16.1	11.2	6.16
1 ABD Galonu-(kg)	2.34	2.17	3.22	2.25	1.23
1 ABD Kuartı-(kg)	0.59	YOK	YOK	0.56	0.31

## Raf Ömrü

Üretim tarihinden itibaren 24 ay

## Saklama ve Taşıma

Dökülmemesine dikkat edilmelidir. Ürün kuru bir yerde saklanmalı ve donmaya karşı korunmalıdır. Aşırı sıcaklıklar boyanın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Örneğin: donma ve çözülme boyanın jelleşmesine; yüksek ısı katılmasına neden olabilir.

# AQUAGLASS

EPOKSİ DÖKÜM REÇİNESİ

## DEKORATİF BOYA VE KAPLAMALAR



### Güvenlik

İyi havalandırılmış koşullarda kullanın. Spreyi veya zımpara tozunu solumayın. Cilt temasından kaçınınız; deride dökülmeler oluşursa derhal uygun bir temizleyici, sabun ve su ile temizlenmelidir. Göz ile temas halinde, en az 15 dakika suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. Nefes almakta zorluk çekiyorsanız, temiz hava almak için alanı terk edin. Nefes güçlüğü devam ederse, derhal tıbbi yardım alın.

### Temizlik

Temizlemeden önce ürünü uygulama ekipmanından mümkün olduğunca çıkarın. Ekipmanı kullandıktan hemen sonra tiner ile temizleyin. Ürünü kanalizasyon veya su kanallarına boşaltmayın. Kullandıktan sonra ellerinizi ılık sabunlu su ile yıkayın.

### Teknik Yardım

Yerel COLORTEK® Tasarım Merkeziniz veya COLORTEK PAINTS® yetkili bayiniz ile görüşebilirsiniz. Size en yakın bayinin konumu için, [info@colortek.eu](mailto:info@colortek.eu) adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz veya [www.colortek.eu](http://www.colortek.eu) adresinden kontrol edebilirsiniz.

### Feragat

Ürün serileri ISO 9001:2015 ve LB18/234269 Sertifika uyarınca katı kalite kontrol süreçlerine tabidir. İşbu kılavuzda yer alan bilgiler bilginiz dâhilinde olup, doğrudur. Burada yer alan bilgilere dayalı olarak hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.